

Träskyddssystem för altan, fasad och trädgård

Rekommenderade träslag	01 Träskydd på hela ytan + kapsnitt*	02 Ytskydd på hela ytan + kapsnitt*	Torktid/urvädning innan behandling	Underhåll vid behov med 02 Ytskydd
Tryckimpregnerat	X	X	12v	X
Gran	X	X	-	X
Lärk	X	X	-	X
Kärnfura	X	X	12v	X
Ek**	X	X	12v	X
Thermowood**	X	X	-	X
Cumaro**	X	X	-	X
Ceder (Western red)**	X	X	-	X
OrganoWood Classic	-	X	-	X
OrganoWood Select	-	X	-	X
OrganoWood Select Plus	-	-	-	X
OrganoWood Magnum Plus	-	-	-	X
☛ Silicium HT Select	-	X	-	X
☛ Silicium HT Select Plus	-	-	-	X

* OrganoWood® kiseltryckt virke: Särskilda instruktioner för kapsnitt m.m gäller, se organowood.com

Övriga träslag: Om möjligt, bestryk även kapsnitt/ändträ med 01 och 02 för bästa skydd.

** Färgförändring kan ske, återgår efter ca 1 månad.

v = veckor, rekommenderad torktid/urvädning innan behandling.



OrganoWood® 01 Träskydd och Trärensöring är märkta med Bra Miljöväl.

